



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Piaskowania Typ: Kum+

Liczba wariantów: 10

Wąż Do Piaskowania Kum+

Cechy węży piaskarskich:

- **Warstwa wewn.:** odporna na ścieranie, antystatyczna guma naturalna. Odporność na ścieranie < 35 mm³.
- **Wzmocnienie:** 2 opłoty tekstylne i antystatyczna linka miedziana.
- **Warstwa zewn.:** mieszanka gumy naturalnej i syntetycznej odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne, nakłuwana (pin-pricked).
- **Zakres temperatur:** -40°C / +70°C.
- **Zastosowanie:** wąż do czyszczenia i piaskowania metali, powierzchni kamiennych i betonowych.
- **Normy:** TS 5928 EN ISO 3861, EN ISO 3861, ISO 1307.

Wąż do czyszczenia i piaskowania metali, powierzchni kamiennych i betonowych. Zapoznaj się z pozostałymi produktami z kategorii [węże trudnościeralne](#) dostępnych w naszej ofercie.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
PWT-13 SANDBLAST KUM+	12,7	1/2	27	12	36	125	490	40
PWT-19 SANDBLAST KUM+	19	3/4	33	12	36	190	647	40
PWT-25 SANDBLAST KUM+	25,4	1	39	12	36	250	806	40
PWT-32 SANDBLAST KUM+	32	1 1/4	48	12	36	320	1150	40
PWT-38 SANDBLAST KUM+	38	1 1/2	56	12	36	380	1525	40
PWT-45 SANDBLAST KUM+	44,5	1 3/4	60	12	36	445	1457	40
PWT-51 SANDBLAST KUM+	50,8	2	73	12	36	500	2477	40
PWT-63 SANDBLAST KUM+	63,5	2 1/2	82	12	36	630	2620	40
PWT-76 SANDBLAST KUM+	76,2	3	96	12	36	760	3080	40
PWT-102 SANDBLAST KUM+	101,6	4	122	12	36	1000	4210	40