

ZESKANUJ MNIE

Wąż O Betonu M-Flex Concrete 85

Liczba wariantów: **4**

Wzmocniony Wąż Do Pomp Do Betonu M-Flex Concrete 85

Szukasz niezawodnych rozwiązań do transportu gęstych zapraw? **Wąż do betonu** M-FLEX CONCRETE 85 to produkt zaprojektowany z myślą o pracy w najtrudniejszych warunkach, gdzie ważna jest odporność na ekstremalne ciśnienie oraz ścieranie. Model ten wyróżnia się wyjątkową konstrukcją, która łączy w sobie ogromną wytrzymałość z niespotykaną w tej klasie elastycznością. Dzięki zastosowaniu czterech oplotów stalowych taki przewód bez trudu radzi sobie z wysokociśnieniowym tłoczeniem betonu, zapewniając stabilność pracy i bezpieczeństwo operatora.

Czym Charakteryzują Się Te Przewody Do Betonu?

Nasze **węże do pompowania betonu** to przemyślana technologia materiałowa. Wyróżnia ją:

- warstwa wewnętrzna – wykonana z antystatycznej mieszanki gumy naturalnej, co minimalizuje ryzyko tarcia i ułatwia przepływ mieszanki,
- wzmocnienie – cztery gęste oploty stalowe gwarantują odporność na rozrywanie przy roboczym ciśnieniu rzędu 85 bar,
- warstwa zewnętrzna – mieszanka gumy naturalnej i SBR, która chroni wąż przed ozonem, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
- szeroki zakres temperatur – bezawaryjna praca od -30°C do +80°C.

Jakie Korzyści Dają Profesjonalne Węże Do Pompowania Betonu?

Wybierając **przewody do betonu** M-FLEX CONCRETE 85, zyskujesz przede wszystkim trwałość, która przekłada się na oszczędności. Mniejsza częstotliwość wymiany przewodów to niższe koszty eksploatacji maszyn. Dodatkowo niska waga (w stosunku do wytrzymałości) sprawia, że operowanie przewodem na placu budowy jest znacznie lżejsze i mniej męczące dla pracowników.

Szukasz Gotowego Rozwiązania Bez Ryzyka Nieszczelności?

Rozumiemy specyfikę pracy na budowie, dlatego na specjalne życzenie oferujemy gotowy, zakuty **wąż do pompy do betonu**. Możemy dostarczyć przewód wyposażony we wzmocnione, fabryczne końcówki, co gwarantuje 100% szczelności i bezpieczeństwa od pierwszego użycia.

Postaw na sprawdzone rozwiązania techniczne od Madejski. Skontaktuj się z naszymi doradcami i zamów wytrzymały **wąż do betonu** M-FLEX dopasowany do Twojej pompy!

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
PWT-76 CONCRETE 85	76	3	100	85	170	380	4540	40-61
PWT-102 CONCRETE 85	102	4	128	85	170	510	7020	40-61
PWT-127 CONCRETE 85	127	5	153	85	170	635	10340	40-61
PWT-152 CONCRETE 85	152	6	184	85	170	760	13780	40-61