



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Przesyłu Cieczy Spożywczych Typ: Mey D/6-10

Liczba wariantów: 20

Warstwa wewn.: biała, nietoksyczna, bezwonna guma EPDM.

Wzmocnienie: 2 opłoty tekstylne.

Warstwa zewn.: specjalna guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -40°C / +120°C.

Sposób dezynfekcji: przy użyciu pary max. 15 minut przy temperaturze max. +130°C, przy użyciu sody kaustycznej (5%) max. 15 minut przy temperaturze max. +60°C.

Zastosowanie: wąż do przesyłu napojów takich jak wino, piwo, likier, soki owocowe, woda mineralna.

Norma: ISO 1307, MEETS FDA REQUIREMENTS.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	OD cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
6 bar	-	.	.	.	.	.	.	.
PWC-19 MEY D/6	19	3/4	28,5	6	18	190	472	40
PWC-25 MEY D/6	25,4	1	35	6	18	254	600	40
PWC-32 MEY D/6	32	1 1/4	43	6	18	320	887	40
PWC-38 MEY D/6	38	1 1/2	49	6	18	380	990	40
PWC-45 MEY D/6	44,5	1 3/4	55,5	6	18	445	1140	40
PWC-51 MEY D/6	50,8	2	62	6	18	510	1315	40
PWC-63 MEY D/6	63,5	2 1/2	75	6	18	635	1665	40
PWC-76 MEY D/6	76,2	3	89	6	18	762	2145	40
PWC-102 MEY D/6	101,6	4	115	6	18	1016	2930	40
10 bar	-	.	.	.	.	.	.	.
PWC-19 MEY D/10	19	3/4	30	10	30	190	556	40
PWC-25 MEY D/10	25,4	1	37	10	30	254	719	40
PWC-32 MEY D/10	32	1 1/4	44	10	30	320	945	40

Nr katalogowy	ID mm	OD cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
PWC-38 MEY D/10	38	1 1/2	51	10	30	380	1186	40
PWC-45 MEY D/10	44,5	1 3/4	57,5	10	30	445	1360	40
PWC-51 MEY D/10	50,8	2	65	10	30	510	1657	40
PWC-63 MEY D/10	63,5	2 1/2	77,5	10	30	635	2078	40
PWC-76 MEY D/10	76,2	3	92	10	30	762	2680	40
PWC-102 MEY D/10	101,6	4	117,5	10	30	1016	3544	40