



ZESKANUJ MNIE

Wąż Ssawno-Tłoczny Do Cieczy Spożywczych Z Wysoką Zawartością Alkoholu Typ: Raki Sd/10 Pe

Liczba wariantów: 9

Warstwa wewn.: biała, nietoksyczna, bezzapachowa guma UMHW-PE.

Wzmocnienie: 2 oploty tekstylne i spirala z drutu.

Warstwa zewn.: specjalna guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon, warunki pogodowe.

Zakres temperatur: -40°C / +80°C.

Sposób dezynfekcji: przy użyciu pary max. 15 minut przy temperaturze max. +130°C, przy użyciu sody kaustycznej (5%) max. 15 minut przy temperaturze max. +60°C.

Zastosowanie: wąż ssawno-tłoczny do przesyłu cieczy spożywczych z wysoką zawartością alkoholu (do 99%). Zastosowanie w gorzelniach, browarach, destylarniach, etc.

Norma: ISO 1307, MEETS FDA REQUIREMENTS.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	OD cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
PWC-19X31 RAKI SD/10 PE	19	3/4	31	10	30	75	650	40
PWC-25X38 RAKI SD/10 PE	25,4	1	38	10	30	100	857	40
PWC-32X45 RAKI SD/10 PE	32	1 1/4	45	10	30	150	1096	40
PWC-38X52 RAKI SD/10 PE	38	1 1/2	52	10	30	200	1431	40
PWC-45X59 RAKI SD/10 PE	44,5	1 3/4	58,5	10	30	260	1748	40
PWC-51X66 RAKI SD/10 PE	50,8	2	66	10	30	300	2114	40
PWC-63X78 RAKI SD/10 PE	63,5	2 1/2	78,5	10	30	400	2551	40
PWC-76X93 RAKI SD/10 PE	76,2	3	93	10	30	800	3470	40
PWC-102X119 RAKI SD/10 PE	101,6	4	118,5	10	30	1200	4511	40