



ZESKANUJ MNIE

Wąż Tłoczny Do Przesyłu Substancji Spożywczych Typ: White Hd

Liczba wariantów: 13

Warstwa wewn.: biała, nietoksyczna, odporna na ścieranie guma naturalna.

Wzmocnienie: 2 opłoty tekstylne i antystatyczna linka miedziana.

Warstwa zewn.: specjalna guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne, nakłuwana (pin-pricked).

Zakres temperatur: -40°C / +80°C.

Zastosowanie: do przesyłu suchych substancji spożywczych tj. cukier, mąka, granulaty, mleko w proszku.

Norma: ISO 1307.

Ścieralność: zgodnie z normą DIN 53516 < 120 mm³.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	OD cal	OD mm	WP bar	BP bar	W g/m	L m
PWC-25 WHITE HD	25,4	1	37	10	30	637	40
PWC-32 WHITE HD	32	1 1/4	44	10	30	837	40
PWC-38 WHITE HD	38	1 1/2	50	10	30	970	40
PWC-51 WHITE HD	50,8	2	64,5	10	30	1456	40
PWC-63 WHITE HD	63,5	2 1/2	77	10	30	1776	40
PWC-76X90 WHITE HD	76,2	3	90	10	30	2140	40
PWC-76X94 WHITE HD	76,2	3	94	10	30	2235	40
PWC-90 WHITE HD	90	3 1/2	104	10	30	2529	40
PWC-101.6X118 WHITE HD	101,6	4	118	10	30	3250	40
PWC-127 WHITE HD	127	5	146	10	30	4938	40
PWC-152 WHITE HD	152,4	6	172	10	30	6118	40
PWC-203 WHITE HD	203,2	8	225	10	30	8865	20
PWC-254 WHITE HD	254	10	276	10	30	11594	20