

**ZESKANUJ MNIE**

Wąż Ssawno-Tłoczny Do Substancji Chemicznych Typ: Kemi Sd/16 Epdm

Liczba wariantów: 8

Warstwa wewn.: odporna na działanie środków chemicznych czarna guma EPDM.

Wzmocnienie: 2 opłoty tekstylne, spirala z drutu stalowego i miedziana linka antystatyczna.

Warstwa zewn.: odporna na ścieranie, warunki atmosferyczne, olejoodporna guma EPDM.

Zakres temperatur: -40°C / +120°C.

Zastosowanie: wąż przeznaczony do ssania i tłoczenia szerokiego spektrum substancji chemicznych, wody morskiej i przemysłowej.

Norma: TS EN 12115 TYPE SD.

Ważne: podczas zamówienia proszę ściśle określić warunki pracy, charakterystykę, stężenie i temperaturę cieczy, która będzie przesyłana. Na zapytanie: możliwość wykonania w innych średnicach, kolorach, pokryciu, a także wersja z dwiema stalowymi spiralami.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	OD cal	OD mm	WP bar	BP bar	Vacuum bar	R min. mm	W g/m	L m
PWK-19 KEMI SD/16 EPDM	19	3/4	31	16	64	-0,92	75	633	40
PWK-25 KEMI SD/16 EPDM	25,4	1	37	16	64	-0,92	125	781	40
PWK-32 KEMI SD/16 EPDM	32	1 1/4	44	16	64	-0,92	175	1027	40
PWK-38 KEMI SD/16 EPDM	38	1 1/2	51	16	64	-0,92	205	1416	40
PWK-51 KEMI SD/16 EPDM	50,8	2	67	16	64	-0,92	300	2203	40
PWK-63 KEMI SD/16 EPDM	63,5	2 1/2	79	16	64	-0,92	375	2665	40
PWK-76 KEMI SD/16 EPDM	76	3	92	16	64	-0,92	450	3159	40
PWK-102 KEMI SD/16 EPDM	101,6	4	118	16	64	-0,92	650	4360	40