



Obejmy Skorupowe Typ Lm-Rkm, En 14420-3 / Din 2817 Mosiądz

Liczba wariantów: 13

Obejmy skorupowe stosowane są do bezpiecznego mocowania końcówek z kołnierzem na węzłach. Produkowane zgodnie z normami EN 14420-03 / DIN 2817. Dostępne wersje z aluminium, stali nierdzewnej lub mosiądzu. Ciśnienie robocze 25 bar.

Materiał: mosiądz.

Norma: EN 14420-3 / DIN 2817



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr	DN	Na wąż mm	Ø zewn. min.-max.	Wysokość mm	Szerokość mm	Ilość śrub	Gwint
LM-RKM013	15	13x5	22-24	50	51	4	M6
LM-RKM019	20	19x6	30-33	50	63	4	M6
LM-RKM025	25	25x6	36-39	50	69	4	M6
LM-RKM032	32	32x6	43-46	50	76	4	M6
LM-RKM038	40	38x6,5	50-53	50	83	4	M6
LM-RKM038008	40	38x8	53-56	50	85	4	M6
LM-RKM050	50	50x8	63-67	56	102	4	M8
LM-RKM-050010	50	50x10	69-71	56	102	4	M8
LM-RKM063	65	63x8	78-82	74	120	4	M8
LM-RKM063010	65	63x10	84-87	74	120	4	M8
LM-RKM075	80	75x8	89-93	76	132	4	M8
LM-RKM075010	80	75x10	94-97	76	132	4	M8
LM-RKM100	100	100x8	114-119	120	166	4	M10