



Wąż Pcv Knidos/C

Liczba wariantów: **22**

Konstrukcja: wytrzymały, super elastyczny, gładki, specjalny materiał PCV. Odporna na uszkodzenia spirala z PCV. Odporny na zgniatanie, środki chemiczne, ścieranie, warunki atmosferyczne, połażdowany z zewnątrz. Zewnątrz spirala odporna na temp. do -40°C .

Zakres temperatur: -40°C / $+50^{\circ}\text{C}$.

Zastosowanie: wąż ssawno-tłoczny PCV do wody, wody morskiej, lekkich chemikaliów. Do stosowania w rolnictwie, przemyśle, do czyszczenia kanalizacji, odprowadzania ścieków, piasku, żwiru, etc. Odporny na pracę w szczególnie niskich temperaturach.

Norma: ISO 1307.

Warianty produktu

| Nr katalogowy | ID mm | ID cal | BP bar | Vacuum m/H2O | R min. mm | W g/m | L m |
|----------------|-------|--------|--------|--------------|-----------|-------|-----|
| KNIDOS/C DN 20 | 19 | 3/4 | 16 | 9 | 100 | 360 | 30 |
| KNIDOS/C DN 25 | 25 | 1 | 16 | 9 | 110 | 480 | 30 |
| KNIDOS/C DN 30 | 30 | - | 14 | 9 | 115 | 550 | 30 |
| KNIDOS/C DN 32 | 32 | 1 1/4 | 13 | 9 | 120 | 580 | 30 |
| KNIDOS/C DN 35 | 35 | - | 12 | 9 | 125 | 640 | 30 |
| KNIDOS/C DN 38 | 38 | 1 1/2 | 12 | 9 | 140 | 670 | 30 |
| KNIDOS/C DN 40 | 40 | - | 11 | 9 | 150 | 700 | 30 |
| KNIDOS/C DN 45 | 45 | - | 11 | 9 | 160 | 870 | 30 |
| KNIDOS/C DN 50 | 51 | 2 | 11 | 9 | 170 | 975 | 30 |
| KNIDOS/C DN 55 | 55 | - | 11 | 9 | 180 | 1080 | 30 |
| KNIDOS/C DN 60 | 60 | - | 11 | 9 | 190 | 1250 | 30 |
| KNIDOS/C DN 63 | 63 | 2 1/2 | 10 | 9 | 210 | 1350 | 30 |
| KNIDOS/C DN 70 | 70 | - | 8 | 9 | 220 | 1580 | 30 |
| KNIDOS/C DN 75 | 76 | 3 | 8 | 9 | 240 | 1700 | 30 |

| Nr katalogowy | ID mm | ID cal | BP bar | Vacuum m/H2O | R min. mm | W g/m | L m |
|-----------------|-------|--------|--------|--------------|-----------|-------|-----|
| KNIDOS/C DN 80 | 80 | - | 8 | 9 | 250 | 1800 | 30 |
| KNIDOS/C DN 90 | 90 | - | 7 | 8 | 290 | 2100 | 30 |
| KNIDOS/C DN 102 | 102 | 4 | 7 | 8 | 320 | 2600 | 30 |
| KNIDOS/C DN 110 | 110 | - | 7 | 8 | 380 | 2900 | 30 |
| KNIDOS/C DN 120 | 120 | - | 7 | 7 | 480 | 3200 | 30 |
| KNIDOS/C DN 127 | 127 | 5 | 6 | 7 | 500 | 3650 | 30 |
| KNIDOS/C DN 152 | 152 | 6 | 6 | 7 | 600 | 5100 | 30 |
| KNIDOS/C DN 203 | 203 | 8 | 4 | 6 | 800 | 7850 | 10 |