



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Sprężonego Powietrza Sky 20

Liczba wariantów: 11

Warstwa wewnętrzna: mieszanka gumy naturalnej i syntetycznej, odporny na mgłę olejową.

Wzmocnienie: 4 oploty tekstylne.

Warstwa zewnętrzna: guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: od -25°C do +70°C.

Zastosowanie: wąż do sprężonego powietrza, przeznaczony do pracy z narzędziami pneumatycznymi, stosowany w przemyśle górniczym, kamieniołomach, budownictwie, etc.

Normy: ISO 1307, TS 745 / EN ISO 2398 TYPE 1 - CLASS A.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	W g/m	L m
PWP-13 SKY-20	12,7	1/2	22	20	60	332	40
PWP-16 SKY-20	16	5/8	25	20	60	374	40
PWP-19 SKY-20	19	3/4	29	20	60	504	40
PWP-25 SKY-20	25,4	1	36	20	60	670	40
PWP-32 SKY-20	32	1 1/4	44	20	60	955	40
PWP-38 SKY-20	38	1 1/2	51	20	60	1177	40
PWP-45 SKY-20	44,5	1 3/4	60	20	60	1630	40
PWP-51 SKY-20	50,8	2	65	20	60	1655	40
PWP-63 SKY-20	63,5	2 1/2	80	20	60	2450	40
PWP-76 SKY-20	76,2	3	92	20	60	2650	40
PWP-102 SKY-20	101,6	4	118	20	60	3810	40