



Wąż Do Odprowadzania Ścieków Na Jednostkach Pływających Typ: Rio

Liczba wariantów: 10

Warstwa wewnętrzna: czarna, specjalna guma SBR.

Wzmocnienie: 2 oploty tekstylne i 2 oploty z drutu stalowego.

Warstwa zewnętrzna: specjalna guma SBR, biała, odporna na ozon i warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: od -35°C do +100°C.

Zastosowanie: wąż ssawno-tłoczny do odprowadzania ścieków z łodzi motorowych, statków, jachtów, karbowany, elastyczny, nieprzepuszczający zapachów.



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	Vacuum bar	R min. mm	W g/m	L m
PWW-16 RIO SANITARY	16	5/8	26	3	10	-0,8	50	445	40
PWW-19 RIO SANITARY	19	3/4	29	3	10	-0,8	70	510	40
PWW-25 RIO SANITARY	25,4	1	35	3	10	-0,8	100	620	40
PWW-30 RIO SANITARY	30	1 3/16	40	3	10	-0,8	120	765	40
PWW-32 RIO SANITARY	32	1 1/4	42	3	10	-0,8	130	810	40
PWW-35 RIO SANITARY	35	1 3/8	46	3	10	-0,8	140	1030	40
PWW-38 RIO SANITARY	38	1 1/2	49	3	10	-0,8	150	1105	40
PWW-40 RIO SANITARY	40	1 9/16	51	3	10	-0,8	160	1155	40
PWW-45 RIO SANITARY	44,5	1 3/4	56	3	10	-0,8	190	1350	40
PWW-51 RIO SANITARY	50,8	2	62	3	10	-0,8	210	1521	40