



Złącza Kołnierzowe, Obrotowe Do Obejmy Skorupowej

Liczba wariantów: 23

Szeroko stosowane w przemyśle **złącza**, do połączeń z węzami gumowymi, termoplastycznymi oraz PCV. Złącze jest połączone z węzem za pomocą trzpienia, który może być gładki lub karbowany. Złącza z gładkim trzpieniem zgodne z normą DIN 2817 rekomendowane są do mocowania za pomocą obejm skorupowych również zgodnych z tą normą. Złącza z trzpieniem karbowanym mocowane są za pomocą wszelkiego rodzaju opasek. Występują w wersji stałej i obrotowej. Dostępne ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej.



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr	ND	Rozmiar cal	Ciśnienie robocze kołnierza	Pasuje do przewodu mm	Trzpień	Kołnierz
LM-FLGP4013	15	1/2	DIN PN 25/40	13	stal	stal
LM-FLGP4019	20	3/4	DIN PN 25/40	19	stal	stal
LM-FLGP4025	25	1	DIN PN 25/40	25	stal	stal
LM-FLGP4032	32	1 1/4	DIN PN 25/40	32	stal	stal
LM-FLGP4038	38	1 1/2	DIN PN 25/40	38	stal	stal
LM-FLGP4040	40	1 1/2	DIN PN 25/40	40	stal	stal
LM-FLGP4050	50	2	DIN PN 25/40	50	stal	stal
LM-FLGP4063	63	2 1/2	DIN PN 25/40	63	stal	stal
LM-FLGP4065	65	2 1/2	DIN PN 25/40	65	stal	stal
LM-FLGP4075	75	3	DIN PN 25/40	75	stal	stal
LM-FLGP4080	80	3	DIN PN 25/40	80	stal	stal
-	-	-	-	-	-	-
LM-RRFLGP4013	15	1/2	DIN PN 25/40	13	SS	SS

Nr	ND	Rozmiar cal	Ciśnienie robocze kołnierza	Pasuje do przewodu mm	Trzpień	Kołnierz
LM-RRFLGP4019	20	3/4	DIN PN 25/40	19	SS	SS
LM-RRFLGP4025	25	1	DIN PN 25/40	25	SS	SS
LM-RRFLGP4032	32	1 1/4	DIN PN 25/40	32	SS	SS
LM-RRFLGP4038	38	1 1/2	DIN PN 25/40	38	SS	SS
LM-RRFLGP4040	40	1 1/2	DIN PN 25/40	40	SS	SS
LM-RRFLGP4050	50	2	DIN PN 25/40	50	SS	SS
LM-RRFLGP4063	63	2 1/2	DIN PN 25/40	63	SS	SS
LM-RRFLGP4065	65	2 1/2	DIN PN 25/40	65	SS	SS
LM-RRFLGP4075	75	3	DIN PN 25/40	75	SS	SS
LM-RRFLGO80	80	3	DIN PN 25/40	80	SS	SS