



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Klimatyzacji Burgaflex

Liczba wariantów: **4**

Warstwa wewn.: specjalna guma syntetyczna (CR).

Wzmocnienie: 2 oploty tekstylne.

Warstwa zewn.: guma butylowa odporna na wysoką temperaturę, ścieranie, warunki atmosferyczne, nakłuwana (pin-pricked).

Zakres temperatur: -35°C do +125°C.

Zastosowanie: wąż do przesyłu czynnika R134a oraz innych w samochodowych systemach klimatyzacyjnych.

Normy: SAE J 2064 TYPE C CLASS 2.

Warianty produktu

| Nr katalogowy | ID mm | ID cal | OD mm | WP bar | BP bar | R min. mm | W g/m |
|--------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|--------------|
| KL651108 BURGAFLEX DN 08 | 8 | 5/16 | 18,3 | 24 | 121 | 102 | 240 |
| KL651110 BURGAFLEX DN 10 | 10 | 13/32 | 22,4 | 24 | 121 | 114 | 330 |
| KL651113 BURGAFLEX DN 13 | 13 | 1/2 | 24,6 | 24 | 121 | 127 | 410 |
| KL651116 BURGAFLEX DN 16 | 16 | 5/8 | 27,7 | 17 | 86 | 165 | 450 |