



ZESKANUJ MNIE

4St Bridgestone

Liczba wariantów: 5

Warstwa wewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje hydrauliczne mineralne, roślinne i glikol.

Wzmocnienie: 4 oploty stalowe o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje, ścieranie i warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: temperatura stała -40°C do +121°C, temperatura szczytowa do +125°C.

Zastosowanie: wąż dla systemów hydraulicznych z wysokim ciśnieniem szczytowym i uciążliwymi warunkami pracy

Normy: EXCEEDS EN 856 4SH.

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	ID mm	ROD mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR mm	Waga kg/m	Tuleja
4ST-12	19	19	27	29	350	1400	170	1,09	6104.2000SH
4ST-16	25	25,4	34,6	36,6	350	1400	220	1,95	6104.2500SH
4ST-20	31	31,8	41,9	45	350	1400	230	2,49	6104.3200SH
4ST-24	38	38	48,8	52	350	1200	280	3,03	6104.4000SH
4ST-32	51	50	63,2	66,5	250	1000	315	4,43	6104.5000SH