



## Uchwyty Pojedyncze Din 3015 Wersja Ciężka

Liczba wariantów: 13

**Materiał uchwytu:** polipropylen.

**Kolor obejm:** zielony.

**Temperatura pracy:** -30°C do +90°C.

**Materiał płytki górnej:** stal węglowa ocynkowana.

**Materiał płytki dolnej:** stal węglowa fosforanowa.

**Śruby mocujące:** stal węglowa ocynkowana, łeb śruby sześciokątny.

**Zastosowanie:** uchwyty stosuje się do szybkiego i trwałego mocowania rur, węży i kabli w wielu gałęziach przemysłu. Wykonanie jest zgodne z normą DIN 3015.



ZESKANUJ MNIE

**Warianty produktu**

Nr katalogowy	Grupa	D mm	D cal	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm	S mm	B mm
CM40MIIP1YA1006,0	A1	6	-	74	33	24	55	0,6	30
CM40MIIP1YA1006,4	A1	6,4	1/4	74	33	24	55	0,6	30
CM40MIIP1YA1008,0	A1	8	5/16	74	33	24	55	0,6	30
CM40MIIP1YA1009,5	A1	9,5	3/8	74	33	24	55	0,6	30
CM40MIIP1YA1010,0	A1	10	-	74	33	24	55	0,6	30
CM40MIIP1YA1012,0	A1	12	-	74	33	24	55	0,6	30
CM40MIIP1YA1012,7	A1	12,7	1/2	74	33	24	55	0,6	30
CM40MIIP1YA1013,5	A1	13,5	-	74	33	24	55	0,6	30
CM40MIIP1YA1014,0	A1	14	-	74	33	24	55	0,6	30
CM40MIIP1YA1015,0	A1	15	-	74	33	24	55	0,6	30
CM40MIIP1YA1016,0	A1	16	3/8	74	33	24	55	0,6	30
CM40MIIP1YA1017,2	A1	17,2	-	74	33	24	55	0,6	30
CM40MIIP1YA1018,0	A1	18	-	74	33	24	55	0,6	30