

ZESKANUJ MNIE

Uchwyty Pojedyncze Din 3015 Wersja Ciężka

Liczba wariantów: **27**

Materiał uchwytu: polipropylen.
Kolor obejmy: zielony.
Temperatura pracy: -30°C do +90°C.
Materiał płytki górnej: stal węglowa ocynkowana.
Materiał płytki dolnej: stal węglowa fosforanowa.
Śruby mocujące: stal węglowa ocynkowana, łeb śruby sześciokątny.

Zastosowanie: uchwyty stosuje się do szybkiego i trwałego mocowania rur, węży i kabli w wielu gałęziach przemysłu. Wykonanie jest zgodne z normą DIN 3015.

Warianty produktu

Nr katalogowy	Grupa	D mm	D cal	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm	S mm	B mm
CM40M11P1YA2019,0	A2	19	3/4	86	45	32	71	0,6	30
CM40M11P1YA2020,0	A2	20	-	86	45	32	71	0,6	30
CM40M11P1YA2021,3	A2	21,3	-	86	45	32	71	0,6	30
CM40M11P1YA2022,0	A2	22	7/8	86	45	32	71	0,6	30
CM40M11P1YA2025,0	A2	25	-	86	45	32	71	0,6	30
CM40M11P1YA2025,4	A2	25,4	1	86	45	32	71	0,6	30
CM40M11P1YA2026,9	A2	26,9	-	86	45	32	71	0,6	30
CM40M11P1YA2028,0	A2	28	-	86	45	32	71	0,6	30
CM40M11P1YA2030,0	A2	30	-	86	45	32	71	0,6	30
CM40M11P1YA3030,0	A3	30	-	100	60	38	83	0,6	30
CM40M11P1YA3032,0	A3	32	1 1/4	100	60	38	83	0,6	30
CM40M11P1YA3033,7	A3	33,7	-	100	60	38	83	0,6	30
CM40M11P1YA3035,0	A3	35	-	100	60	38	83	0,6	30
CM40M11P1YA3038,0	A3	38	1 1/2	100	60	38	83	0,6	30

Nr katalogowy	Grupa	D mm	D cal	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm	S mm	B mm
CM40M11P1YA3040,0	A3	40	-	100	60	38	83	0,6	30
CM40M11P1YA3042,0	A3	42	-	100	60	38	83	0,6	30
CM40M11P1YA4038,0	A4	38	1 1/2	140	90	54,5	117	2	46
CM40M11P1YA4042,0	A4	42	-	140	90	54,5	117	2	46
CM40M11P1YA4044,5	A4	44,5	1 3/4	140	90	54,5	117	2	46
CM40M11P1YA4048,3	A4	48,3	-	140	90	54,5	117	2	46
CM40M11P1YA4050,8	A4	50,8	2	140	90	54,5	117	2	46
CM40M11P1YA4055,0	A4	55	-	140	90	54,5	117	2	46
CM40M11P1YA4057,0	A4	57	2 1/4	140	90	54,5	117	2	46
CM40M11P1YA4060,3	A4	60,3	-	140	90	54,5	117	2	46
CM40M11P1YA4063,5	A4	63,5	2 1/2	140	90	54,5	117	2	46
CM40M11P1YA4065,0	A4	65	-	140	90	54,5	117	2	46
CM40M11P1YA4070,0	A4	70	2 3/4	140	90	54,5	117	2	46