

**ZESKANUJ MNIE**

Uchwyty Podwójne Din 3015

Liczba wariantów: **29**

Materiał uchwytu: polipropylen.

Kolor obejm: zielony.

Temperatura pracy: -30°C do +90°C.

Materiał płytki górnej: stal węglowa ocynkowana.

Materiał płytki dolnej: stal węglowa fosforanowa.

Śruby mocujące: stal węglowa ocynkowana, łeb śruby sześciokątny.

Zastosowanie: uchwyty stosuje się do szybkiego i trwałego mocowania rur, węży i kabli w wielu gałęziach przemysłu. Wykonanie jest zgodne z normą DIN 3015.

Warianty produktu

Nr katalogowy	Grupa	D mm	D cal	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm	S mm
CM4OMIIP1YII006,0	II	6	-	37	20	16,5	41	0,6
CM4OMIIP1YII006,4	II	6,4	1/4	37	20	16,5	41	0,6
CM4OMIIP1YII008,0	II	8	5/16	37	20	16,5	41	0,6
CM4OMIIP1YII009,5	II	9,5	3/8	37	20	16,5	41	0,6
CM4OMIIP1YII010,0	II	10	-	37	20	16,5	41	0,6
CM4OMIIP1YII012,0	II	12	-	37	20	16,5	41	0,6
CM4OMIIP1YI2012,7	I2	12,7	1/2	55	29,9	18,5	44,5	0,7
CM4OMIIP1YI2013,5	I2	13,5	-	55	29,9	18,5	44,5	0,7
CM4OMIIP1YI2014,0	I2	14	-	55	29,9	18,5	44,5	0,7
CM4OMIIP1YI2015,0	I2	15	-	55	29,9	18,5	44,5	0,7
CM4OMIIP1YI2016,0	I2	16	3/8	55	29,9	18,5	44,5	0,7
CM4OMIIP1YI2017,2	I2	17,2	-	55	29,9	18,5	44,5	0,7
CM4OMIIP1YI2018,0	I2	18	-	55	29,9	18,5	44,5	0,7
CM4OMIIP1YI3019,0	I3	19	3/4	70	36	23,5	54,5	0,7

Nr katalogowy	Grupa	D mm	D cal	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm	S mm
CM4OMIIP1YI3020,0	I3	20	-	70	36	23,5	54,5	0,7
CM4OMIIP1YI3021,3	I3	21,3	-	70	36	23,5	54,5	0,7
CM4OMIIP1YI3022,0	I3	22	7/8	70	36	23,5	54,5	0,7
CM4OMIIP1YI3023,0	I3	23	-	70	36	23,5	54,5	0,7
CM4OMIIP1YI3025,0	I3	25	-	70	36	23,5	54,5	0,7
CM4OMIIP1YI3025,4	I3	25,4	1	70	36	23,5	54,5	0,7
CM4OMIIP1YI4026,9	I4	26,9	-	85	45	25,5	58,5	0,7
CM4OMIIP1YI4028,0	I4	28	-	85	45	25,5	58,5	0,7
CM4OMIIP1YI4030,0	I4	30	-	85	45	25,5	58,5	0,7
CM4OMIIP1YI5032,0	I5	32	1 1/4	110	56	32	71,5	0,7
CM4OMIIP1YI5033,7	I5	33,7	-	110	56	32	71,5	0,7
CM4OMIIP1YI5035,0	I5	35	-	110	56	32	71,5	0,7
CM4OMIIP1YI5038,0	I5	38	1 1/2	110	56	32	71,5	0,7
CM4OMIIP1YI5040,0	I5	40	-	110	56	32	71,5	0,7
CM4OMIIP1YI5042,0	I5	42	-	110	56	32	71,5	0,7