



ZESKANUJ MNIE

Szybkozłacza Wysokociśnieniowe Pvs Gniazdo

Liczba wariantów: 3

Szybkozłacza Wysokociśnieniowe Pvs Gniazdo

Dane techniczne szybkozłączy wysokociśnieniowych:

- **Wymiennosc**: z innymi dostawcami.
- **Zamknięcie**: zawór grzybkowy.
- **Blokowanie**: odśrodkowe kule.
- **Materiał**: stal.
- **Wykończenie**: Zn-Fe (Cr III).
- **Gwinty**: BSP – NPT.
- **Uszczelnienie standardowe**: NBR.
- **Temperatura pracy**: -25°C do +100°C.
- **Uszczelnienie opcjonalne**: FKM, EPDM lub inne.
- **Ciśnienie pracy**: 700 bar.
- **Podłączenie pod ciśnieniem**: dozwolone (męska i żeńska strona).

Zastosowanie: szybkozłacza stworzone do podnośników hydraulicznych, polecane do taranów, urządzeń zaciskowych i sprzętu ratowniczego. U nas znajdziesz także inne idealnie dopasowane [szybkozłacza hydrauliczne](#) z kategorii [hydraulika siłowa](#).

Warianty produktu

Gniazdo	DN	F	L1 mm	L2 mm	L3 mm	CH2 mm	CH3 mm	Ø E mm	WP bar
PVS3.1006.022	10	1/4	89,4	64,5	40,5	24	32	35	700
PVS3.1010.022	10	3/8	87	62	40,5	24	32	35	700
PVS3.0606.022	6	1/4	100	53	53	19	19	30	700