



ZESKANUJ MNIE

Szybkozłącza Wysokociśnieniowe Pvs Gniazdo

Liczba wariantów: 3

Szybkozłącza Wysokociśnieniowe Pvs Gniazdo

Dane techniczne szybkozłączy wysokociśnieniowych:

- **Wymiennosc**: z innymi dostawcami.
- **Zamknięcie**: zawór grzybkowy.
- **Blokowanie**: odśrodkowe kule.
- **Materiał**: stal.
- **Wykończenie**: Zn-Fe (Cr III).
- **Gwinty**: BSP – NPT.
- **Uszczelnienie standardowe**: NBR.
- **Temperatura pracy**: -25°C do +100°C.
- **Uszczelnienie opcjonalne**: FKM, EPDM lub inne.
- **Ciśnienie pracy**: 700 bar.
- **Podłączanie pod ciśnieniem**: dozwolone (męska i żeńska strona).

Zastosowanie: szybkozłącza stworzone do podnośników hydraulicznych, polecane do taranów, urządzeń zaciskowych i sprzętu ratowniczego. U nas znajdziesz także inne idealnie dopasowane [szybkozłącza hydrauliczne](#) z kategorii [hydraulika siłowa](#).

Warianty produktu

| Gniazdo | DN | F | L1 mm | L2 mm | L3 mm | CH2 mm | CH3 mm | Ø E mm | WP bar |
|----------------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PVS3.1006.022 | 10 | 1/4 | 89,4 | 64,5 | 40,5 | 24 | 32 | 35 | 700 |
| PVS3.1010.022 | 10 | 3/8 | 87 | 62 | 40,5 | 24 | 32 | 35 | 700 |
| PVS3.0606.022 | 6 | 1/4 | 100 | 53 | 53 | 19 | 19 | 30 | 700 |