

Szybkozłącza Hamulcowe Pft

Liczba wariantów: 9



Dane techniczne:

- Norma: ISO 5676
- Zamknięcie: uszczelnienie płaskie
- Blokowanie: odśrodkowe kule
- Materiał: stal
- Wykończenie: Zn-Fe (Cr III)
- Gwinty: BSP – SAE – METRICS
- Uszczelnienie standardowe: NBR
- Temperatura pracy: -25°C do +100°C
- Uszczelnienie opcjonalne: FKM, EPDM lub inne
- Ciśnienie pracy: 150 bar
- Podłączenie pod ciśnieniem: nie dozwolone

Zastosowanie: standardowe szybkozłącza do instalacji hydraulicznych, polecane dla maszyn rolniczych, budowlanych i zastosowań przemysłowych.



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Gniazdo	Wtyk	DN	F	L1 mm	L2 mm	L3 mm	CH2 mm	CH3 mm	Ø E mm	WP bar
PFT1.1310.002	-	12	3/8	98	55,5	57	27	32	44	150
PFT1.1313.002	-	12	1/2	98	55,5	57	27	32	44	150
PFT1.1318.002	-	12	18x1,5	98	55,5	57	27	32	44	150
-	PFT3.1318.503	12	18x1,5	90	55,5	49	27	32	44	150
-	PFT3.1322.503	12	22x1,5	82	55,5	41	27	32	44	150
ZAŚLEPKI						
Gniazdo	Wtyk	DN	Materiał	Kolor						
PFT.013.993	-	12	stal	szary						
-	SPFT.13053	12	polietylen	szary						