



ZESKANUJ MNIE

## Seltex R4-X Wąż Wysokociśnieniowy Z 2 Oplotami Tekstylnymi

Liczba wariantów: 10

**Warstwa wewnętrzna:** specjalna guma NBR odporna na oleje hydrauliczne.

**Wzmocnienie:** 2 oploty tekstylne o wysokiej wytrzymałości, spirala z drutu stalowego.

**Warstwa zewnętrzna:** specjalna guma CR odporna na oleje, ciepło, ścieranie, ozon i warunki atmosferyczne.

**Zakres temperatur:** -40°C do +100°C.

**Zastosowanie:** wąż gumowy ssawno-tłoczny stosowany w przemyśle i rolnictwie.

**Normy:** ISO 1307, SAE J517.

**Warianty produktu**

Nr katalogowy	DN	ID mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR mm	Waga g/m
454.2000R4X	20	19	29	21	84	40	522
454.2500R4X	25	25,4	35	17	68	45	638
454.3200R4X	32	31,8	42	14	56	60	825
454.4000R4X	40	38,1	49	10	40	65	1075
454.4500R4X	45	44,5	56	10	40	90	1396
454.5000R4X	50	50,8	62	7	28	100	1544
454.6300R4X	63	63,5	75,5	4	16	140	2018
454.8000R4X	80	76,2	88	4	16	180	2505
454.9000R4X	90	88,9	103	3	12	215	3162
454.10000R4X	100	101,6	115	2	8	260	3635