



ZESKANUJ MNIE

R1K Bridgestone

Liczba wariantów: 6

Warstwa wewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje mineralne, roślinne i hydrauliczne.

Wzmocnienie: 1 opłot stalowy o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje, ścieranie i warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -40°C / +100°C okresowo +125°C.

Zastosowanie: wąż dla wysokociśnieniowych systemów hydraulicznych używających oleje hydrauliczne, smary mineralne i roślinne.

Charakterystyka: wysoka odporność na ścieranie, wąż ze zmniejszonym promieniem gięcia.

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	ID mm	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	Waga kg/m	Tuleja
RIK-O4	6	6,4	12,9	250	1000	50	0,2	6001.0600SC
RIK-O6	10	9,5	16,9	210	840	60	0,33	6001.1000SC
RIK-O8	12	12,7	18,7	180	720	65	0,35	6002.1300SC
RIK-10	16	16	23,8	105	420	110	0,46	6002.1600SC
RIK-12	19	19	26,8	105	420	130	0,61	6002.2000SC
RIK-16	25	25,4	33,8	105	420	175	0,86	6002.2500SC