

**ZESKANUJ MNIE**

Wąż Tłoczny Do Substancji Chemicznych Typ: Kemi D/16 XLpe

Liczba wariantów: 8

Warstwa wewn.: materiał XLPE (polietylen usieciowany) odporny na substancje chemiczne, rozpuszczalniki, produkty ropopochodne.

Wzmocnienie: 2 opłoty tekstylne i miedziana linka antystatyczna.

Warstwa zewn.: odporna na warunki atmosferyczne, ozon, trudnoscieralna guma EPDM.

Zakres temperatur: -40°C / +80°C.

Zastosowanie: wąż przeznaczony do tłoczenia szerokiego spektrum substancji chemicznych, substancji ropopochodnych, wysokoaromatycznych rozpuszczalników, alkoholu, etc.

Norma: TS EN 12115 TYPE D.

Ważne: podczas zamówienia proszę ściśle określić warunki pracy, charakterystykę, stężenie i temperaturę cieczy, która będzie przesyłana. Na zapytanie: możliwość wykonania w innych średnicach, kolorach, pokryciu, a także wersja z dwiema stalowymi spiralami.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	W g/m	L m
PWK-19 KEMI D/16 XLPE	19	3/4	31	16	64	598	40
PWK-25 KEMI D/16 XLPE	25,4	1	37	16	64	712	40
PWK-32 KEMI D/16 XLPE	32	1 1/4	44	16	64	925	40
PWK-38 KEMI D/16 XLPE	38	1 1/2	51	16	64	1191	40
PWK-51 KEMI D/16 XLPE	50,8	2	67	16	64	1909	40
PWK-63 KEMI D/16 XLPE	63,5	2 1/2	79	16	64	2217	40
PWK-76 KEMI D/16 XLPE	76,2	3	92	16	64	2652	40
PWK-102 KEMI D/16 XLPE	101,6	4	118	16	64	3651	40