



Wąż Pcv M-Flex Grain

Liczba wariantów: **22**

Konstrukcja: mocne, elastyczne tworzywo PCV, wzmacniająca spirala z PCV, karbowany z zewnątrz, odporny na zgniatanie, ścieranie, warunki atmosferyczne, lekkie środki chemiczne.

Zakres temperatur: -10°C / +60°C.

Zastosowanie: bardzo lekki i wytrzymały tłoczny wąż PCV do systemów wentylacyjnych, odciągów pyłów, powietrza, gazów, siewników.

Norma: self extinguishing acc. UL 94 V2, ISO 1307.



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

| Nr Katalogowy | ID mm | ID cal | Vacuum m/H2O | R min mm | W g/m | L m |
|--------------------|-------|--------|--------------|----------|-------|-----|
| M-FLEX GRAIN DN 20 | 19 | 3/4 | 4 | 20 | 110 | 30 |
| M-FLEX GRAIN DN 25 | 25 | 1 | 4 | 25 | 150 | 30 |
| M-FLEX GRAIN DN 30 | 30 | - | 3,5 | 30 | 190 | 30 |
| M-FLEX GRAIN DN 32 | 32 | 1 1/4 | 3,5 | 32 | 200 | 30 |
| M-FLEX GRAIN DN 35 | 35 | - | 3,5 | 35 | 230 | 30 |
| M-FLEX GRAIN DN 38 | 38 | 1 1/2 | 3 | 40 | 240 | 30 |
| M-FLEX GRAIN DN 40 | 40 | - | 3 | 45 | 280 | 30 |
| M-FLEX GRAIN DN 51 | 51 | 2 | 3 | 50 | 395 | 30 |
| M-FLEX GRAIN DN 55 | 55 | - | 3 | 55 | 470 | 30 |
| M-FLEX GRAIN DN 60 | 60 | - | 3 | 60 | 500 | 30 |
| M-FLEX GRAIN DN 63 | 63 | 2 1/2 | 3 | 65 | 520 | 30 |
| M-FLEX GRAIN DN 70 | 70 | - | 3 | 70 | 580 | 30 |
| M-FLEX GRAIN DN 76 | 76 | 3 | 3 | 85 | 640 | 30 |
| M-FLEX GRAIN DN 80 | 80 | - | 3 | 90 | 730 | 30 |

| Nr Katalogowy | ID mm | ID cal | Vacuum m/H2O | R min mm | W g/m | L m |
|---------------------|-------|--------|--------------|----------|-------|-----|
| M-FLEX GRAIN DN 90 | 90 | - | 3 | 100 | 780 | 30 |
| M-FLEX GRAIN DN 102 | 102 | 4 | 3 | 110 | 970 | 30 |
| M-FLEX GRAIN DN 110 | 110 | - | 3 | 125 | 1100 | 30 |
| M-FLEX GRAIN DN 120 | 120 | - | 3 | 135 | 1200 | 30 |
| M-FLEX GRAIN DN 127 | 127 | 5 | 3 | 140 | 1250 | 30 |
| M-FLEX GRAIN DN 152 | 152 | 6 | 2,5 | 160 | 1600 | 30 |
| M-FLEX GRAIN DN 203 | 203 | 8 | 2 | 240 | 2400 | 10 |
| M-FLEX GRAIN DN 254 | 254 | 10 | 2 | 320 | 2800 | 10 |