



ZESKANUJ MNIE

Wąż Poliuretanowy M-Flex Pu Light 400

Liczba wariantów: 35

Bardzo lekki i bardzo elastyczny wąż PU. Uniwersalny wąż do pracy w przemyśle drzewnym, chemicznym i tworzyw sztucznych, do transportu lekkich substancji stałych, a także do powietrza i gazu. Lekki i bardzo elastyczny wąż z dobrą rozciągliwością i dużą odpornością na ścieranie. Wolny od zmiękczaczy, halogenów i toksycznego kadmu.

Struktura: ścianka utworzona w 100% z odpornego na ścieranie poliuretanu (grubość ścianki 0,4 mm), miedziowana stalowa spirala osadzona w ścianie.

Zgodne z normami TRGS 727 oraz ATEX 2014/34 EU, wąż jest uziemiony na obu końcach dla trudnopalnych pyłów i cieczy stałych w strefie 22. Gazy i ciecze o niskiej przewodności ładunków elektrostatycznych w strefie 2.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	OD mm	WP bar	Vacuum	R min. mm	W kg/m	L m
MF-PU 400-032	32	36	0,6	300	36	0,124	10-15
MF-PU 400-035	35	39	0,6	300	39	0,135	10-15
MF-PU 400-038	38	42	0,6	300	42	0,146	10-15
MF-PU 400-040	40	44	0,6	300	44	0,154	10-15
MF-PU 400-042	42	46	0,6	300	46	0,161	10-15
MF-PU 400-045	45	49	0,6	300	49	0,172	10-15
MF-PU 400-048	48	52	0,6	300	52	0,183	10-15
MF-PU 400-050	50	54	0,6	300	54	0,191	10-15
MF-PU 400-060	60	64	0,4	200	60	0,227	10-15
MF-PU 400-051	51	55	0,4	200	51	0,194	10-15
MF-PU 400-055	55	59	0,4	200	55	0,209	10-15
MF-PU 400-065	65	69	0,4	200	65	0,246	10-15
MF-PU 400-070	70	74	0,4	200	70	0,291	10-15
MF-PU 400-075	75	79	0,4	200	75	0,323	10-15

Nr katalogowy	ID mm	OD mm	WP bar	Vacuum	R min. mm	W kg/m	L m
MF-PU 400-076	76	80	0,4	200	76	0,325	10-15
MF-PU 400-080	80	84	0,3	150	80	0,338	10-15
MF-PU 400-083	83	87	0,3	150	83	0,344	10-15
MF-PU 400-090	90	94	0,3	150	90	0,351	10-15
MF-PU 400-100	100	105	0,3	150	100	0,364	10-15
MF-PU 400-102	102	107	0,2	100	102	0,371	10-15
MF-PU 400-110	110	115	0,2	100	110	0,400	10-15
MF-PU 400-120	120	125	0,2	100	120	0,435	10-15
MF-PU 400-125	125	130	0,2	100	125	0,557	10-15
MF-PU 400-130	130	135	0,2	100	130	0,565	10-15
MF-PU 400-140	140	145	0,2	100	150	0,579	10-15
MF-PU 400-152	152	157	0,2	100	152	0,666	10-15
MF-PU 400-150	150	155	0,2	100	150	0,622	10-15
MF-PU 400-160	160	165	0,1	50	160	0,675	10-15
MF-PU 400-175	175	180	0,1	50	175	0,710	10-15
MF-PU 400-180	180	185	0,1	50	180	0,736	10-15

Nr katalogowy	ID mm	OD mm	WP bar	Vacuum	R min. mm	W kg/m	L m
MF-PU 400-200	200	206	0,1	50	200	0,742	10-15
MF-PU 400-203	203	209	0,1	50	203	0,764	10-15
MF-PU 400-225	225	231	0,1	50	225	0,858	10-15
MF-PU 400-250	250	256	0,05	20	250	1,163	10-15
MF-PU 400-280	280	286	0,05	20	280	1,301	10-15