



Szybkozłącza Hydrauliczne Grzybkowe Iso A Wtyk

Liczba wariantów: **7**

Dane techniczne:

- Norma: ISO 7241-1 A
- Zamknięcie: zawór grzybkowy
- Blokowanie: odśrodkowe kule
- Materiał: stal
- Wykończenie: Zn-Fe (Cr III)
- Gwinty: BSP - NPT - RC
- Uszczelnienie standardowe: NBR
- Temperatura pracy: -25 °C do +100 °C
- Uszczelnienie opcjonalne: FKM, EPDM lub inne
- Ciśnienie pracy: 160-350 bar
- Podłączanie pod ciśnieniem: nie dozwolone

Zastosowanie: standardowe szybkozłącze do instalacji hydraulicznych, polecane dla maszyn rolniczych i zastosowań przemysłowych.



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr katalogowy gniazda	DN / NW	F cal	L1 mm	L2 mm	L3 mm	CH2 mm	CH3 mm	Ø E mm	WP bar
PAVI.0606.003	6	1/4	70	49	35	19	19	26	350
PAVI.1010.003	10	3/8	85	60,5	42,5	22	22	30	350
PAVI.1313.003	12	1/2	96	70	48	27	27	38	250
PAVI.2019.003	20	3/4	114	84,5	57	34	34	45	250
PAVI.2525.003	25	1	131	99	65,5	41	41	52	200
PAVI.3031.003	30	1 1/4	150	117	75	50	50	70	200
PAVI.3939.003	40	1 1/2	167	133	84	60	60	82	190