



ZESKANUJ MNIE

Superstream 1K Wąż Wysokociśnieniowy Z 1 Stalowym Oplotem Gładki

Liczba wariantów: 7

Wąż Hydrauliczny Sel Superstream 1K Wąż Wysokociśnieniowy Z 1 Stalowym Oplotem Gładki

Cechy węża hydraulicznego:

- Warstwa wewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje mineralne, roślinne i hydrauliczne.
- Wzmocnienie: 1 oplot stalowy o wysokiej wytrzymałości.
- Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje, ścieranie i warunki atmosferyczne.
- Zakres temperatur: -40°C do +100°C, okresowo do +125°C.
- Zastosowanie: wąż dla wysokociśnieniowych systemów hydraulicznych używających oleje hydrauliczne, smary mineralne i roślinne.
- Normy: EXCEED EN 857 TYPE I SC, EXCEED ISO 11237-1 ISC, ISO 1307

Zobacz również pozostałe [wężę hydrauliczne](#) z naszej oferty.

Warianty produktu

Kod zamówieniowy	DN	ID mm	ROD mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR mm	weight g/m
454.0600SN-K-SMOOTH	6	6,4	10	11,8	290	1160	40	170
454.0800SN-K-SMOOTH	8	8	11,6	13,6	250	1000	55	225
454.1000SN-K-SMOOTH	10	9,5	13,7	16,5	230	920	65	290
454.1300SN-K-SMOOTH	13	12,7	16,9	19	200	800	80	340
454.1600SN-K-SMOOTH	16	16	20,5	22,3	150	600	105	430
454.2000SN-K-SMOOTH	20	19	24	26,2	150	600	120	525
454.2500SN-K-SMOOTH	25	25,4	31,3	34	110	440	160	780