



ZESKANUJ MNIE

Szybkozłącza Skręcane Z Gwintem Zewnętrznym I Przeciwnakrętką Pvv3 Ags Wtyk

Liczba wariantów: 14

Szybkozłącza Skręcane Z Gwintem Zewnętrznym I Przeciwnakrętką Pvv3 Ags Wtyk

Dane techniczne szybkozłączy skręcanych:

- **Wymiennosc:** z najważniejszymi dostawcami.
- **Zamknięcie:** zawór grzybkowy.
- **Blokowanie:** śruba.
- **Materiał:** stal.
- **Wykończenie:** Zn-Fe (Cr III).
- **Gwinty:** BSP – NPT – SAE – METRIC.
- **Uszczelnienie standardowe:** NBR.
- **Temperatura pracy:** -25°C do +100°C.
- **Uszczelnienie opcjonalne:** FKM, EPDM lub inne.
- **Ciśnienie pracy:** 250-350 bar.
- **Podłączanie pod ciśnieniem:** dozwolone (obie strony męska i żeńska).
- **Ciśnienie resztkowe:** ciśnienie pracy.

Zastosowanie: standardowe szybkozłącze do instalacji hydraulicznych, polecane dla maszyn rolniczych, budowlanych i zastosowań przemysłowych. U nas znajdziesz także inne idealnie dopasowane [szybkozłącze hydrauliczne](#) z kategorii [hydraulika siłowa](#).

Warianty produktu

Nr katalogowy gniazda	DN / NW	Ø T mm	F	L1 mm	L2 mm	L3 mm	CH2 mm	CH3 mm	Ø E mm	WP bar
PVV3.1014.503	10	8 L	14x1,5	126	81	63	22	22	34	400
PVV3.1016.503	10	10 L	16x1,5	126	81	63	22	22	34	400
PVV3.1016.603	10	8 S	16x1,5	128	82	64	22	22	34	400
PVV3.1316.503	13	10 L	16x1,5	135	85	72	30	30	42	400
PVV3.1318.503	13	12 L	18x1,5	135	85	72	30	30	42	400
PVV3.1320.603	13	12 S	20x1,5	137	86	73	30	30	42	400
PVV3.1322.503	13	15 L	22x1,5	137	86	73	30	30	42	400
PVV3.1324.603	13	16 S	24x1,5	141	88	75	30	30	42	400
PVV3.2030.503	20	22 L	30x2	172	113,3	86	36	36	47,5	300
PVV3.2030.603	20	20 S	30x2	162	108,3	81	36	36	47,5	300
PVV3.2530.503	25	22 L	30x2	172	114,5	91	41	41	55	300
PVV3.2530.603	25	20 S	30x2	176	116,5	93	41	41	55	300

Nr katalogowy gniazda	DN / NW	Ø T mm	F	L1 mm	L2 mm	L3 mm	CH2 mm	CH3 mm	Ø E mm	WP bar
PVV3.2536.503	25	28 L	36x2	172	114,5	91	41	41	55	300
PVV3.2536.603	25	25 S	36x2	180	118,5	95	41	41	55	300