



## Szybkozłącza Skręcane Z Gwintem Wewnętrznym I Przeciwnakrętką Pvv3 Ig Wtyk


Liczba wariantów: 7

### Szybkozłącza Skręcane Z Gwintem Wewnętrznym I Przeciwnakrętką

Dane techniczne szybkozłączy skręconych PVV3 IG WTYK:

- **Wymiennosc**: z najważniejszymi dostawcami.
- **Zamknięcie**: zawór grzybkowy.
- **Blokowanie**: śróbka.
- **Materiał**: stal.
- **Wykończenie**: Zn-Fe (Cr III).
- **Gwinty**: BSP - NPT - SAE - METRIC.
- **Uszczelnienie standardowe**: NBR.
- **Temperatura pracy**: -25°C do +100°C.
- **Uszczelnienie opcjonalne**: FKM, EPDM lub inne.
- **Ciśnienie pracy**: 250-350 bar.
- **Podłączanie pod ciśnieniem**: dozwolone (obie strony męska i żeńska).
- **Ciśnienie reszkowe**: ciśnienie pracy.

Zastosowanie: standardowe szybkozłącze do instalacji hydraulicznych, polecane dla maszyn rolniczych, budowlanych i zastosowań przemysłowych. U nas znajdziesz także inne idealnie dopasowane [szybkozłącze hydrauliczne](#) z kategorii [hydraulika siłowa](#).



ZESKANUJ MNIE

**Warianty produktu**

Nr katalogowy gniazda	DN / NW	F cal	L1 mm	L2 mm	L3 mm	CH2 mm	CH3 mm	Ø E mm	WP bar
PVV3.0606.113	10	1/4	98	64	49	22	22	34	400
PVV3.1010.113	10	3/8	98	64	49	22	22	34	400
PVV3.1313.113	13	1/2	103	67	53	30	30	42	400
PVV3.2019.113	20	3/4	132	86	67	36	36	47,5	300
PVV3.2525.113 E	25	3/4	152	100	78	41	41	55	300
PVV3.2525.113	25	1	152	100	78	41	41	55	300
PVV3.3031.113	32	1 1/4	186,5	119,2	114,5	55	55	85	300