



## Szybkozłącza Wysokociśnieniowe Pvs Wtyk

Liczba wariantów: 3

### Szybkozłącza Wysokociśnieniowe Pvs Wtyk

Dane techniczne szybkozłączy wysokociśnieniowych:

- **Wymiennosc**: z innymi dostawcami.
- **Zamknięcie**: zawór grzybkowy.
- **Blokowanie**: odśrodkowe kule.
- **Materiał**: stal.
- **Wykończenie**: Zn-Fe (Cr III).
- **Gwinty**: BSP – NPT.
- **Uszczelnienie standardowe**: NBR.
- **Temperatura pracy**: -25°C do +100°C.
- **Uszczelnienie opcjonalne**: FKM, EPDM lub inne.
- **Ciśnienie pracy**: 700 bar.
- **Podłączenie pod ciśnieniem**: dozwolone (męska i żeńska strona).

Zastosowanie: szybkozłącze stworzone do podnośników hydraulicznych, polecane do taranów, urządzeń zaciskowych i sprzętu ratowniczego. U nas znajdziesz także inne idealnie dopasowane [szybkozłącze hydrauliczne](#) z kategorii [hydraulika siłowa](#).



ZESKANUJ MNIE

**Warianty produktu**

Gniazdo	DN	F	L1 mm	L2 mm	L3 mm	CH2 mm	CH3 mm	Ø E mm	WP bar
PVS1.1006.013	10	1/4	91,5	66	40,5	24	32	35	700
PVS1.1010.013	10	3/8	91,5	66	40,5	24	32	35	700
PVS1.0606.013	6	1/4	84	56	39	19	19	30	700