



ZESKANUJ MNIE

Wąż Poliuretanowy M-Flex Pu Medium 700 Gładki

Liczba wariantów: 25

Lekki i bardzo elastyczny wąż PU, gładki wewnątrz.

Uniwersalny wąż do pracy w przemyśle drzewnym, chemicznym i tworzyw sztucznych dla transportu lekkich substancji stałych, a także dla powietrza i gazu. Bardzo elastyczny wąż z dobrą rozciągliwością i mocną odpornością na ścieranie. Wolny od zmiękczaczy, halogenów i toksycznego kadmu. Odporny na hydrolizę i mikroby oraz na warunki atmosferyczne.

Struktura: ścianka utworzona w 100% z odpornego na ścieranie poliuretanu (grubość ścianki 0,7 mm), miedziana stalowa spirala osadzona w ścianie.

Zgodne z normami TRGS 727 oraz ATEX 2014/34 EU, wąż jest uziemiony na obu końcach dla trudnopalnych pyłów i cieczy stałych w strefie 22. Gazy i ciecze o niskiej przewodności ładunków elektrostatycznych w strefie 2.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	OD mm	WP bar	Vacuum	R min. mm	W kg/m	L m
MF-PU 700-025 /SMOOTH/	25	-	1,33	0,38	25	0,28	10-15
MF-PU 700-030 /SMOOTH/	30	-	1,24	0,33	30	0,33	10-15
MF-PU 700-040 /SMOOTH/	40	-	0,86	0,19	40	0,43	10-15
MF-PU 700-050 /SMOOTH/	50	-	0,86	0,19	50	0,51	10-15
MF-PU 700-060 /SMOOTH/	60	-	0,76	0,18	60	0,60	10-15
MF-PU 700-070 /SMOOTH/	70	-	0,76	0,18	70	0,69	10-15
MF-PU 700-075 /SMOOTH/	75	-	0,57	0,17	75	0,74	10-15
MF-PU 700-080 /SMOOTH/	80	-	0,57	0,17	80	0,79	10-15
MF-PU 700-090 /SMOOTH/	90	-	0,48	0,14	90	0,88	10-15
MF-PU 700-0100 /SMOOTH/	100	-	0,48	0,14	100	1,04	10-15
MF-PU 700-0110 /SMOOTH/	110	-	0,38	0,09	110	1,14	10-15
MF-PU 700-0120 /SMOOTH/	120	-	0,36	0,09	120	1,16	10-15
MF-PU 700-0125 /SMOOTH/	125	-	0,33	0,07	125	1,20	10-15
MF-PU 700-0140 /SMOOTH/	140	-	0,29	0,07	140	1,34	10-15

Nr katalogowy	ID mm	OD mm	WP bar	Vacuum	R min. mm	W kg/m	L m
MF-PU 700-0150 /SMOOTH/	150	-	0,24	0,07	150	1,43	10-15
MF-PU 700-0160 /SMOOTH/	160	-	0,19	0,04	160	1,52	10-15
MF-PU 700-0175 /SMOOTH/	175	-	0,19	0,03	175	1,66	10-15
MF-PU 700-0180 /SMOOTH/	180	-	0,19	0,03	180	1,73	10-15
MF-PU 700-0200 /SMOOTH/	200	-	0,14	0,02	200	2,00	10-15
MF-PU 700-0225 /SMOOTH/	225	-	0,14	0,02	225	2,24	10-15
MF-PU 700-0250 /SMOOTH/	250	-	0,09	0,01	250	2,48	10-15
MF-PU 700-0300 /SMOOTH/	300	-	0,08	0,01	300	3,65	10-15
MF-PU 700-0350 /SMOOTH/	350	-	0,06	0,01	350	4,25	10-15
MF-PU 700-0450 /SMOOTH/	450	-	0,05	0,01	450	5,43	10-15
MF-PU 700-0500 /SMOOTH/	500	-	0,01	0,01	500	6,02	10-15