



ZESKANUJ MNIE

Wąż Wysokociśnieniowy ISn M-Flex Smooth

Liczba wariantów: 4

Wąż wysokociśnieniowy hydrauliczny M-FLEX ISN SMOOTH

Cechy węża hydraulicznego:

- **Warstwa wewnętrzna:** specjalna guma syntetyczna odporna na oleje mineralne, roślinne i hydrauliczne.
- **Wzmocnienie:** 1 opłot stalowy o wysokiej wytrzymałości.
- **Warstwa zewnętrzna:** specjalna guma syntetyczna odporna na oleje, ścieranie i warunki atmosferyczne.
- **Zakres temperatur:** -40°C / +100°C, okresowo do +125°C.
- **Zastosowanie:** wąż dla średnio i niskociśnieniowych systemów hydraulicznych w przemyśle i rolnictwie.
- **Normy:** DIN EN 853 ISN / TS 6387 EN 853 ISN, SAE 100 R1 AT-R1 / ISO 1436: 2009, ISO 1307 / EN 1804-3, ISO 6805 / EN 13463-1.

Zobacz również pozostałe [wężę hydrauliczne](#) z naszej oferty.

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	ID mm	ROD mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR mm	Waga g/m	Tuleja
454.0600Z M-FLEX SMOOTH	6	6,4	11,1	13,2	225	900	100	225	6001.0600YU
454.0800Z M-FLEX SMOOTH	8	8	12,6	14,8	215	850	115	260	6001.0800YU
454.1000Z M-FLEX SMOOTH	10	9,5	15	17,2	180	720	130	340	6001.1000YU
454.1300Z M-FLEX SMOOTH	13	12,7	18,1	20,4	160	640	180	415	6002.1300YU